

cjenik 6/2018

Slika	Naziv i opis proizvoda	End user cijena (EUR)
Zičani IP telefoni		
	Snom D120 - 2 SIP identiteta - Niska potrošnja energije (PoE) - Grafički zaslon s pozadinskim svjetlom - 4 kontekstno osjetljiva funkcijska tipka + 5 funkcijskih tipki - Povezivost slušalice - 1,2 Kg	73
	Snom D315 - četverostruki zaslon s pozadinskim crno/bijelim osvjetljenjem - IPv6/ Dual Stack IPv4, Ethernet: 2 x 10/100 Mbps switch; (PoE) - Ethernet 2x Gigabit - VLAN (IEEE 802.1Q) - LLDP-MED, RTPC-XR; USB / RJ-11 - Codecs: G.711 A-law, μ-law, G.722 (širokopojasni), G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR) - Komforni generator šuma (CNG) - Detekcija glasovnih aktivnosti (VAD) - 5 freely programmable keys, 4 varijabilne funkcijske tipke - 4 kontekstno osjetljivo funkcionalne tipke - 5 freely programmable funkcijske tipke sa LED diodama - Širokopojasni HD audio, Speakerphone - XML browser - Statična IP, DHCP podrška, NTP	135
	Snom D712 - nasljednik D710 - četverostruki zaslon s pozadinskim crno/bijelim osvjetljenjem - IPv6, Ethernet: 2 x 10/100 Mbps switch; (PoE) - Ethernet switch - Power over Ethernet (PoE): IEEE 802.3af, Class 1 - 1 x LAN, 1 x PC: RJ 45 - Codecs: G.711 A-law, μ-law, G.722 (širokopojasni), G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR) - Komforni generator šuma (CNG) - Detekcija glasovnih aktivnosti (VAD) - 5 freely programmable keys, 4 varijabilne funkcijske tipke - 4 kontekstno osjetljivo funkcionalne tipke - 5 freely programmable funkcijske tipke sa LED diodama - Širokopojasni HD audio, Speakerphone - XML Minibrowser - Statična IP, DHCP podrška	114
	Snom D715 - BOJE- CRNI I BIJELE - grafički ekran sa 4 linije prikaza, crno bijeli, pozadinsko osvjetljenje - crvena LED dioda za indikaciju poziva/ poruke na čekanju - 4 linija/ SIP profila - širokopojasna slušalice (high definition- HD) - širokopojasni speakerphone (high definition- HD) - mogućnost bežične slušalice putem EHS-a - 2x RJ45 (Gbitni) - snaga: PoE ili 5V DC napajanje - 1x USB 2.0 - podržani podržani codeci: G.711 A/μ-, G.722, G.726, G.729AB, GSM 6.10(FR), CNG(generator buke), VAD(detekcija govorne aktivnosti) - SIP: UDB, TCP, TLS; Sigurnost, kvaliteta usluge: SRTP, VLAN. VPN, LLDP-MED, RTPC-XR - 4 x tipke osjetljive na kontekst, 5x programabilne funkcijske tipke sa zelenim LEDom - brzo biranje, lokalizacija jezika - telefonski imenik 1000 unosa (XML) - moguće priključenje slušalice (4P4C) - moguća zidna montaža - ne dolazi sa strujnim adapterom - pribl.560 g	135

	<p>Snom D725</p> <ul style="list-style-type: none"> -grafički ekran sa 4 linije prikaza -crveni LED diode za indicaciju statusa poziva/ poruka na čekanju -rukovanje do 12 simultanih poziva -širokopojasna HD slušalica -širokopojasni HD speakerphone -mogućnost bežične slušalice putem EHS-a -snaga: PoE ili 5V DC napajanje -1x USB 2.0 -podržani codec: G.711 A/μ, G.722(wideband), G.726, G.729AB, GSM 6.10(FR), CND(generator buke), VAD(detekcija govorne aktivnosti) -SIP:UDP,TCP i TLS; Sigurnost,kvaliteta usluge:SRTP, SIPS, RTCP, VLAN, VPN -4 x tipke osjetljive na kontekst, 5x programabilne funkcijske tipke sa zelenom LED diodom -brzo biranje, lokalizacija jezika -telefonski imenik 1000 unosa (XML); -moguće priključenje slušalica (4P4C) -mogućna zidna montaža -ne dolazi sa strujnim adapterom -pribl.900 g 	<p>197</p>
	<p>Snom D765</p> <ul style="list-style-type: none"> -3,5" grafički ekran u boji visoke rezolucije, pozadinsko osvjetljenje -crvena LED dioda za indicaciju poziva + 16 višebojnih LED dioda za indicaciju statusa -12 SIP linija -širokopojasna HD slušalica -širokopojasni HD speakerphone -mogućnost Bluetooth-a -2x RJ45 (Gbitni) -snaga: PoE ili 5V DC napajanje - USB port 1x tip A, USB 2.0 -podržani codec: G.711 A/μ, G.722, G.726, G.729AB, GSM 6.10(FR), CNG(generator buke), VAD(detekcija govorne aktivnosti) -DHCP; Sigurnost,kvaliteta usluge: SRTP, SIPS, RTCP, VLAN, LLDP-MED, RTCP-XR, VPN -4 x tipke osjetljive na kontekst, 16 programabilne funkcijske tipke -telefonski imenik 1000 unosa (XML)telefonski imenik 1000 unosa (XML) -slušalica: 4P4C priključak; ne dolazi sa strujnim adapterom -pribl.900 g 	<p>253</p>
	<p>Snom D785- BOJE- CRNI I BIJELI</p> <ul style="list-style-type: none"> -4,3" grafički ekran u boji visoke rezolucije, pozadinsko osvjetljenje -crvena LED dioda za indicaciju poziva + 6 višebojnih LED dioda za indicaciju statusa -12 SIP linija -širokopojasna HD slušalica -širokopojasni HD speakerphone -2-port 1-Gigabit Ethernet switch (RJ45) IEEE 802.3 -Power over Ethernet IEEEaf, Class 3 - USB port 1x tip A, USB 2.0 -podržani codec: G711 A-Law, μ-law,G.722 (wideband), G.726, G.729AB, GSM 6.10(FR), CNG(generator buke), VAD(detekcija govorne aktivnosti) -DHCP; Sigurnost,kvaliteta usluge: SRTP, SIPS, RTCP, VLAN, LLDP-MED, RTCP-XR, VPN -Dual Stack IPv4 / IPv6 -4 x tipke osjetljive na kontekst, 6 programabilne funkcijske tipke -telefonski imenik 1000 unosa (XML) -slušalica: 4P4C priključak; ne dolazi sa strujnim adapterom -pribl.750 g 	<p>270</p>

Bežični IP sustavi i telefoni		
	<p>Snom m325</p> <ul style="list-style-type: none"> -at-IQ bežični standard -moguće dodavanje do 20 dodatnih slušalica na baznu stanicu -1,44" grafički ekran 128 x 128 piksela, color -20 linije / SIP profila -LDAP podrška, mogućnost rukovanja sa do 2 simultana poziva -G.711 μ/a, G.722, G.726, G.729A/AB -do 5 istovremena poziva -baterija 7h razgovora, 75h standby -doseg 50m u zatvorenom i 300m u otvorenom prostoru -dolazi sa strujnim adapterom 	225
	<p>Snom m25</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cat-IQ bežični standard -2 simultana poziva -1,44" grafički ekran 128 x 128 piksela, color -baterija (2x AAA punjive) 7h razgovora, 75h standby -jednostruka antena -doseg 50m u zatvorenom i 300m u otvorenom prostoru -širokopoljaska HD slušalica -širokopoljaski HD speakerphone, Full-Duplex -IP18 nivo zaštite -oprema: punjač -95g (slušalica bez punjača) 	122
	<p>Snom m65</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cat-IQ bežični standard -2 simultana poziva -2" grafički ekran 176 x 220 piksela, color -LDAP telefonski imenik -baterija (Li-Ion 1100 mAh) 16-18h razgovora, 200-250h standby -vibrator -duple interne antene za bolji prijem -doseg 50m u zatvorenom i 300m u otvorenom prostoru -pozadinsko osvjetljenje tipkovnice -širokopoljaska HD slušalica -širokopoljaski HD speakerphone, Full-Duplex -iznimno visoka kvaliteta zvuka (identično žičanim modelima) -moguće priključenja slušalica (3.5mm) -IP20 nivo zaštite -oprema: kvačica za remen, punjač -123g (slušalica bez punjača) 	186
	<p>Snom M85</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cat-IQ bežični standard -potpuna podrška za HD VoIP -2" grafički ekran 176 x 220 piksela, color sa pozadinskim osvjetljenjem -LDAP telefonski imenik -baterija (Li-Ion 1100 mAh) 17h razgovora, 200h standby(8 dana) -duple interne antene za bolji prijenos i prijem -doseg 50m u zatvorenom i 300m u otvorenom prostoru -otporan na udarce, vlagu i prašinu -standardna ITU telefonska tipkovnica -širokopoljaska HD slušalica -širokopoljaski HD speakerphone, Full-Duplex -3.5mm standardni telefonski priključak za žičane slušalice -IP20 nivo zaštite -175g (slušalice sa baterijom) 	467

	<p>Snom M15 SC</p> <ul style="list-style-type: none"> -kompatibilan sa bazom M200 i GAP bazom -Grafički LCD ekran, dimenzija 90 x 65 -LDAP telefonski imenik -baterija (Li-Ion 1100 mAh) 17h razgovora, 200h standby(8 dana) -duple interne antene za bolji prijenos i prijem -doseg 50m u zatvorenom i 300m u otvorenom prostoru -otporan na udarce, vlagu i prašinu -standardna ITU telefonska tipkovnica; osvijetljena tipkovnica -širokopoljasna HD slušalica -širokopoljasni HD speakerphone, Full-Duplex -2.5mm standardni telefonski priključak za žičane slušalice -10 brojeva moguće postaviti na brzo biranje -ugrađen dio za remen -IP20 nivo zaštite -175g (slušalice sa baterijom) -do 7 dana trajanje baterije u stand-by modu 	66
	<p>Snom Bundle M215 SC</p> <ul style="list-style-type: none"> -M200 base station + M15 handset DECT; Bundle Single-cell -Snaga: PoE (Power over Ethernet); class 2; Network connection: 10/100 BASE-T -skalabilno do 253 bazne stanice -3 načina izrade konferencijskog poziva, po 1 bazi -do 30 slušalica po baznoj stanici u singlecell modu -do 8 uskopojasnih ili 4 širokopoljasnih poziva po baznoj stanici u multicell setu -spajanje do 6 slušalica -doseg 50m u zatvorenom i 300m u otvorenom prostoru -bazne stanice se sinkroniziraju i instaliraju same nije potreban dodatan kontroler -Transport Layer Security (TLS); OpenVPN; 802.1x, 802.1pq, LLDP-MED -SIP (RFC3261); HTTP/HTTPS/TFTP/FTP; IPv4/IPv6 -nema skrivenih troškova za licence -lista registriranih slušalica -sinkronizacija preko zraka -zajednički telefonski imenik do 200 kontakata -težina: 320g 	122
	<p>Snom M700</p> <ul style="list-style-type: none"> -DECT, DECT 6,0 Cat-IQ 1.0 protokoli -Snaga: PoE (Power over Ethernet); Ethernet priključak: RJ 45 -skalabilno do 253 bazne stanice -do 1000 paralelnih poziva u 253-osnovnom sustavu -do 1000 registriranih mobilnih slušalica na istoj mreži u višestruko postavljenom uređaju -do 30 slušalica po baznoj stanici u singlecell modu -do 8 uskopojasnih ili 4 širokopoljasnih poziva po baznoj stanici u multicell setu -doseg 50m u zatvorenom i 300m u otvorenom prostoru -bazne stanice se sinkroniziraju i instaliraju same nije potreban dodatan kontroler -nema skrivenih troškova za licence -lista registriranih slušalica -širokopoljasni zvuk -sinkronizacija preko zraka -zajednički telefonski imenik do 200 kontakata -težina: 320g 	373
	<p>Snom D7 black ekspanzijski modul .BOJE- CRNI I BIJELI</p> <ul style="list-style-type: none"> -grafički ekran visoke rezolucije sa pozadinskim osvijetljenjem -18 tipki sa višebojnim LED osvijetljenjem -instalacija Plug&Play -napajanje preko USB-a ili 5Vdc adaptera -USB tipa A, 2.0 priključak -ekspanzijski modul je kompatibilan sa svim uređajima Snom serije 7 koji posjeduju USB port. Jedino D712 nije kompatibilan 	150
	<p>Snom M5 bežični DECT adapter</p> <ul style="list-style-type: none"> -2 istovremena širokopoljasna poziva, 5 uskopojasna -unutarnji domet do 50 m, vanjski domet do 300 m -DECT: frekvencija 1800 do 1900 MHz, širokopoljansi (HDSP) Basic, DECT enkripcija -12 utora -LED indikator u dvije boje -instalacija: registracijom na DECT bazi -sveukupna težina cca. 246g -napajanje 5,5 V 600mA 	169

	<p>C520 - WiMi</p> <ul style="list-style-type: none"> -dva odvojiva DECT bežična mikrofona s rasponom od 50metara -Full-duplex hands-free razgovor -bluetooth veza za dva uređaja, kao što su mobilni telefon ili slušalice -isključivanje zvuka na telefonu i mikrofonima -3 SIP računala -popis poziva(sa 200 unosa) sa biranim, primljenim i propuštenim pozivima -DTMF in-band / out-of-band i SIP-INFO -SIP (RFC3261) ; DHCP, (S)NTP ; HTTP / HTTPS / TFTP ; STUN; LDAP ; XSI -Codecs: G.711 A-law, μ-law , G.722 (wideband) , G.726, G.729 	300
	<p>Snom C52 - SP</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kompatibilan s C520- WiMi -bežični Full Duplex zvučnik -mogućnost do12h razgovora -standby vrijeme – do 70h - Codec: G.722 -zajedno sa C520- WiMi pruža prilagodbu širem broju sudionika u telekonferencijama i većim sobama za sastanke 	206
	<p>Meeting point - SIP konferencijski telefon</p> <ul style="list-style-type: none"> -grafički LCD ekran 128x64 piksela -alfanumerička tipkovnica, zovi, poklopi, utišaj -cirkularni mikrofoni (360°) - razgovor <20 osoba -frekvencijski domet zvučnika-150 - 15 000Hz -zaštita od krađe Kensington 1x RJ-45, PoE 10 /100 Mbit -područje snimanja do 30m² prostorije -adapter za struju -standardi - IEEE 8021.x, LLDP-MED -1kg 	1013
	<p>Meeting Point ekspanzijski mikrofoni</p> <ul style="list-style-type: none"> -povećava domet Meeting Point-a do 70m² 	200
	<p>Enhanced wireless headset adapter</p> <ul style="list-style-type: none"> -Wireless Headset adapter za snom 3XX serijom, daje potpunu slobodu kretanja, signalizaciju zvona, primanje i prekidanje poziva na headsetu, DHS standard, nije potreban dodatni izvor napajanja, jednostavan je za spajanje 	75
<p>AC strujni adapter 10 V</p>		15
<p>AC strujni adapter 4 V</p>		11
<p>60 mjesечно jamstvo za snom žičane telefone bazirano na snom RMA proceduri</p>		51

Plaćanje je u kunama prema prodajnom tečaju za Eur (Erste & Steiermaerkische Bank)

Sve cijene su bez PDV-a

Jamstvo na SNOM iznosi 3 godine