

Slika	Opis	Produljeno jamstvo (2 godine) USD	End user cijena USD
Žičani IP telefoni			
	<p>VP-T49G</p> <ul style="list-style-type: none"> -8" IPS LCD 1280 x 800 kapacitivni (10 točaka) zaslon osjetljiv na dodir -Full-HD 1080p30 video pozivi -2 mega-pixel HD kamera s kapkom za privatnost -Ugrađen Wi-Fi (Dual-band:2.4GHz & 5GHz, 802.11a/b/g/n) -širokopolasni HD speakerphone, Full-Duplex, Echo Cancellation funkcija -Standardni HDMI izlaz za spajanje na monitor / TV -Do 16 SIP računala -USB, SD card slot -Video konferencija sa 3 sudionika -IPv6, TLS, SRTP, VLAN, QoS -Ugrađen Bluetooth 4.0+ EDR za slušalice i uparivanje s mobilnim telefonima -USB 2.0 priključak za medije i pohranu -Mješovita audio/video konferencija sa 5 sudionika -jamstvo 12mj 	\$35,85	\$717,00
	<p>SIP-T48S</p> <ul style="list-style-type: none"> -7" ekran osjetljiv na dodir, 800 x 480 piksela, color 24 bita -6 linija / SIP profila -širokopolasna HD slušalica (Optima HD premium zvuk) -širokopolasni HD speakerphone, Full-Duplex, Echo Cancellation funkcija (Optima HD premium zvuk) -2x RJ45 (100/1000 Mbit) -dva Gigabit Ethernet porta -podržava PoE, ne dolazi sa strujnim adapterom -USB, podrška za Bluetooth (opcija) -podržani codec G.711 µ/a, G.722, G.723.1, G.726, G.729A/B, GSM, iLBC -IPv6, TLS, SRTP, VLAN, QoS -virtualne tipke -podrška za BLF -telefonski imenik do 1000 kontakata (XML, LDAP) -moguća zidna montaža -moguće priključenja slušalica (RJ-9) -podržava proširenje sa modulom za tajnice -1.62kg -jamstvo 12mj 	\$15,35	\$307,00
	<p>SIP - T46S</p> <ul style="list-style-type: none"> -4.3" grafički ekran, 480 x 272 piksela, color 16 bita -dual color (zelena, crvena) LED diode za indicaciju statusa -16 linija / SIP profila -širokopolasna HD slušalica (Optima HD premium zvuk) -širokopolasni HD speakerphone, Full-Duplex, Echo Cancellation funkcija (Optima HD premium zvuk) -Dual-port Gigabit Ethernet; 1x RJ9, 1xRJ12 -podržava PoE, ne dolazi sa strujnim adapterom -USB 2.0, podrška za Bluetooth (opcija) -podržani codec G.711 µ/a, G.722, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC -IPv6, TLS, SRTP, VLAN, QoS -10x linijske (softverski do 27) + 4x kontekstualne tipke -podrška za BLF -telefonski imenik do 1000 kontakata (XML, LDAP) -moguća zidna montaža -moguće priključenja slušalica (RJ-9) -podržava proširenje sa modulom za tajnice -1.62kg -jamstvo 12mj 	\$11,35	\$227,00
	<p>SIP-T42S</p> <ul style="list-style-type: none"> -2.7" grafički ekran, 192 x 64 piksela, crno-bijeli, sa bijelim pozadinskim osvjetljenjem -dual color (zelena, crvena) LED diode za indicaciju statusa -12 linija / SIP profila -širokopolasna HD slušalica (Optima HD premium zvuk) -širokopolasni HD speakerphone, Full-Duplex -Dual-port Gigabit Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3af) -podržava PoE, ne dolazi sa strujnim adapterom -podržani codec G.711 µ/a, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC, G.722 (Wideband codec:Opus) -IPv6, TLS, SRTP, VLAN, QoS -6x linijske (softverski do 18) + 4x kontekstualne tipke -podrška za BLF -telefonski imenik do 1000 kontakata (XML, LDAP) -moguća zidna montaža -moguće priključenja slušalica (RJ-9) -NE podržava proširenje sa modulom za tajnice -1.38kg -jamstvo 12mj 	\$7,35	\$147,00

	<p>SIP-T41S -2.7" grafički ekran, 192 x 64 piksela, crno-bijeli, sa bijelim pozadinskim osvjetljenjem -dual color (zeleni, crveni) LED diode za indicaciju statusa -6 linija / SIP profila -širokopoljaska HD slušalica (Optima HD premium zvuk) -širokopoljaska HD speakerphone, Full-Duplex, Echo Cancellation funkcija (Optima HD premium zvuk) -2x RJ45 10/100M Ethernet; 1 x USB port (2.0 compliant) -podržava PoE, ne dolazi sa strujnim adapterom -podržani codec: G.711 μ/a, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC, G.722(Wideband codec:Opus) -IPv6, TLS, SRTP, VLAN, QoS -6x linijske (softverski do 18) + 4x kontekstualne tipke -podrška za BLF -telefonski imenik do 1000 kontakata (XML, LDAP) -moguća zidna montaža -moguće priključenja slušalica (RJ-9) -NE podržava proširenje sa modulom za tajnice -1.26kg -jamstvo 12mj</p>	<p>\$6,35</p>	<p>\$127,00</p>
	<p>SIP - T40G -2.3" grafički LCD ekran sa pozadinskim osvjetljenjem, 132x64 piksela, color -dual color (zeleni, crveni) LED diode za indicaciju statusa -3 linije / SIP profila -širokopoljaska HD slušalica -širokopoljaska HD speakerphone, Full-Duplex -2x RJ45 (10/100 M) Ethernet port -Dva Gigabit Ethernet porta -podržava PoE (1.1-1.6W), ne dolazi sa strujnim adapterom -USB, podrška za Bluetooth (opcija) -podržani codec: G.711 μ/a, G.726, G.729A/B, G.722(Wideband codec),Opus -IPv6, TLS, SRTP, VLAN, QoS -3x linijske tipke + 5x kontekstualne tipke -podrška za BLF -telefonski imenik do 1000 kontakata (XML, LDAP) -moguća zidna montaža -1.14kg -moguće priključenja slušalica (RJ-9) -jamstvo 12mj</p>	<p>\$5,35</p>	<p>\$107,00</p>
	<p>SIP - T29G -4.3" grafički ekran, 480 x 272 piksela, color 16 bita -dual color (zeleni, crveni) LED diode za indicaciju statusa -16 linije / SIP profila -širokopoljaska HD slušalica -širokopoljaska HD speakerphone, Full-Duplex, Echo Cancellation funkcija -Dva 10/100/1000 Ethernet porta -podržava PoE, ne dolazi sa strujnim adapterom -podržava Bluetooth slušalicu preko USB Dongle-a (opcija) -podržani codec: G.711 μ/a, G.722, G.723, G.726, G.729A/B -IPv6, TLS, SRTP, VLAN, QoS -10x linijske tipke + 4x kontekstualne tipke -podrška za BLF -telefonski imenik do 1000 kontakata (XML, LDAP) -podrška za spajanje konzole za proširenje EXP20 -moguće priključenja slušalica (RJ-9) -ugrađen USB port, podrška za Bluetooth slušalice (uz BT40) -1.05kg -jamstvo 12mj</p>	<p>\$10,85</p>	<p>\$217,00</p>
	<p>SIP-T27G -3.66" grafički ekran, 240 x 120 piksela, crno-bijeli, sa bijelim pozadinskim osvjetljenjem -6 linije / SIP profila -širokopoljaska HD slušalica -širokopoljaska HD speakerphone, Full-Duplex -Dual-port Gigabit Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3af) -podržava PoE, ne dolazi sa strujnim adapterom -podržani codec: G.711 μ/a, G.723.1, G.729, G.729A/B, iLBC, G.722 (Wideband codec: Opus) -IPv6, TLS/SSL, SRTP, VLAN, QoS -10x linijske tipke + 4x kontekstualne tipke -podrška za BLF -telefonski imenik do 1000 kontakata (XML, LDAP) -moguća zidna montaža -moguće priključenja slušalica (RJ-9) -podržava proširenje sa modulom za tajnice -1.32kg -jamstvo 12mj</p>	<p>\$6,85</p>	<p>\$137,00</p>
	<p>SIP-T23G -2.8" grafički ekran, 132 x 64 piksela, crno-bijeli, sa bijelim pozadinskim osvjetljenjem -dual color (zeleni, crveni) LED diode za indicaciju statusa -3 linije / SIP profila -širokopoljaska HD slušalica -širokopoljaska HD speakerphone, Full-Duplex, Echo Cancellation funkcija -2x RJ45 (100/1000 Mbit) -dva Gigabit Ethernet porta -podržava PoE, ne dolazi sa strujnim adapterom -podržani codec: G.711 μ/a, G.722, G.723.1, G.726, G.729A/B -IPv6, TLS, SRTP, VLAN, QoS -4x kontekstualne tipke -podrška za BLF -telefonski imenik do 1000 kontakata (XML, LDAP) -moguća zidna montaža -moguće priključenja slušalica (RJ-9) -770g -jamstvo 12mj</p>	<p>\$5,60</p>	<p>\$112,00</p>

	<p>SIP-T21P E2</p> <ul style="list-style-type: none"> -2.3" grafički ekran, 132 x 64 piksela, crno-bijeli, pozadinsko osvjjetljenje -2 linije / SIP profila -širokopojasna HD slušalica -širokopojasni HD speakerphone, Full-Duplex, Echo Cancellation funkcija -2xRJ45 10/100M Ethernet port, Power over Ethernet (IEEE 802.3af) -podržava PoE, ne dolazi sa strujnim adapterom -podržani codec G.711 μ/a, G.726, G.729A/B, G.722(Wideband codec), iLBC -IPv6, TLS, SRTP/ HTTPS/ TLS, 802.1x, VLAN, QoS -6x kontekstualne tipke -podrška za BLF -telefonski imenik do 1000 kontakata (XML, LDAP) -moguća zidna montaža -moguće priključenja slušalica (RJ-9) -1,17kg -jamstvo 12mj 	<p>\$3,95</p>	<p>\$79,00</p>
	<p>SIP-T19P E2</p> <ul style="list-style-type: none"> - ekran dimenzija 132 x 64 piksela, crno-bijeli, pozadinsko osvjjetljenje -1 linija / SIP profil -uskopojasna slušalica (bez HD) -uskopojasni speakerphone (bez HD), Full-Duplex - 2xRJ45 10/100M Ethernet port; Power over Ethernet (IEEE 802.3af) -podržava PoE, ne dolazi sa strujnim adapterom -podržani codec G.711 μ/a, G.723.1, G.726, G.729A/B -IPv6, TLS/ SRTP/ HTTPS, VLAN, QoS -5x kontekstualne tipke -bez podrške za BLF, podrška za BLA -telefonski imenik do 1000 kontakata (XML) -moguća zidna montaža -moguće priključenja slušalica (RJ9) -960g -jamstvo 12mj 	<p>\$3,42</p>	<p>\$68,00</p>
Bežični IP sustavi i telefoni			
	<p>SIP W52P (base and handset)</p> <ul style="list-style-type: none"> -CAT-ig2.0 bežični standard -moguće dodavanje do 5 dodatnih slušalica na baznu stanicu -1.8" grafički ekran 128 x 160 piksela, color -4 linije / SIP profila -Potpuna podrška za HD VoIP (wideband uređaj i codec, wideband slušalica (150Hz - 7kHz), wideband full-duplex parlarfon) -VLAN (802.1Q and 802.1P) -1 x RJ45 10/100M Ethernet port -Podržava napajanje putem Ethernet, ne dolazi sa strujnim adapterom -G.711 μ/a, G.722, G.723.1, G.726, G.729A, iLBC -4x programibilne tipke -do 3 istovremena poziva -109g slušalica -baterija 5-10h razgovora, 100h standby -doseg do 50m u zatvorenom i do 300m u otvorenom prostoru -dolazi sa adapterom -jamstvo 12mj 	<p>\$6,25</p>	<p>\$125,00</p>
	<p>SIP-W52H</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cat-IQ bežični standard -Grafički ekran 128 x 160 piksela, color -Potpuna podrška za HD VoIP (wideband uređaj i codec, wideband slušalica (150Hz - 7kHz), wideband full-duplex parlarfon) -4x programibilne tipke -770g težina -baterija 10h razgovora, 100h standby -doseg 50m u zatvorenom i 200m u otvorenom prostoru -dolazi sa strujnim adapterom -jamstvo 12mj 	<p>\$4,10</p>	<p>\$82,00</p>
	<p>SIP W53P (base and handset)</p> <ul style="list-style-type: none"> -SIP DECT sustav visokih performansi -1.8" 128 x 160 TFT zaslon u boji s intuitivnim korisničkim sučeljem -do 8 istovremenih poziva -do 8 DECT bežičnih slušalica -do 8 SIP korisničkih računala -podrška za Opus codec -do 18 sati razgovora (u idealnim uvjetima) -do 20 sati na čekanju (u idealnim uvjetima) -brzo punjenje: 10 minuta punjenja omogućuje 2 sata razgovora -TLS / SRTP enkripcija -sustav smanjenja pozadinske buke -spajanje slušalica putem 3.5mm konektora -mogućnost montaže punjača na zid -opcionally dodatno zaštitno kućište -dolazi sa strujnim adapterom -jamstvo 12mj 	<p>\$6,85</p>	<p>\$137,00</p>
	<p>SIP-W53H (dodatna slušalica za W60B / SIP-W53P)</p> <ul style="list-style-type: none"> -1.8" 128x160 TFT zaslon u boji s intuitivnim korisničkim sučeljem -potpuna podrška za HD VoIP (wideband uređaj i codec, wideband slušalica (150Hz - 7kHz), wideband full-duplex parlarfon) -6x programibilne tipke, tipke sa pozadinsko osvjjetljenjem -veličina slušalice 150mm x 48.4mm x 25mm -do 18 sati razgovora (u idealnim uvjetima) -do 20 sati na čekanju (u idealnim uvjetima) -brzo punjenje: 10 minuta punjenja omogućuje 2 sata razgovora -doseg 50m u zatvorenom i 300m u otvorenom prostoru -konektor za slušalice 3.5 mm -pozadinsko osvjjetljenje tipkovnice -dolazi sa strujnim adapterom -jamstvo 12mj 	<p>\$4,45</p>	<p>\$89,00</p>

	<p>SIP-W60P paket (W60B+W56H)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bežični SIP telefonski sustav visokih performansi -2.4" 240 x 320 zaslon u boji s intuitivnim korisničkim sučeljem -do 8 istovremenih poziva -do 8 DECT bežičnih slušalica -do 8 VoIP korisničkih računa -podrška za Opus codec, AMR-WB (optional), G.722 -narrowband codec: PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC -VAD, CNG, AEC, AGC, PLC, AJB -do 30 sati razgovora, Do 400 sati on standby -brzo punjenje: 10 minuta punjenja omogućuje 2 sata razgovora -mogućnost montaže punjača na zid -TLS i SRTP enkripcija -sustav za eliminaciju buke -podrška za slušalice putem 3.5mm porta -dolazi sa strujnim adapterom -jamstvo 12mj 	<p>\$7,60</p>	<p>\$152,00</p>
	<p>SIP-W56H (dodatna slušalica za W60B / SIP-W56P)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cat-IQ2.0 bežični standard -2.4" grafički ekran 240 x 320 zaslon u boji s intuitivnim korisničkim sučeljem, color -potpuna podrška za HD VoIP (wideband uređaj i codec, wideband slušalica (150Hz - 7kHz), wideband full-duplex parlafon) -5x programibilne tipke -770g; - standardni priključak za slušalice 3.5 mm -baterija do 30h razgovora, 400h standby; -brzo punjenje: 10 minuta punjenja omogućuje 2 sata razgovora -doseg 50m u zatvorenom i 300m u otvorenom prostoru -dolazi sa strujnim adapterom -jamstvo 12mj 	<p>\$4,75</p>	<p>\$95,00</p>
	<p>SIP-W60B DECT base station</p> <ul style="list-style-type: none"> -bazična stanica za W56H i W52H slušalice -do 8 concurrent calls -do 8 DECT slušalica -do 8 VoIP accounts -suport za Opus audio codec -mogućnost montaže punjača na zid -do 5 repitera -jamstvo 12mj 	<p>\$4,10</p>	<p>\$82,00</p>
Konferencijski telefoni			
	<p>Yealink CP920 IP Conference Phone</p> <ul style="list-style-type: none"> -3.1 grafički LCD ekran 248x120 pixela sa pozadinskim osvjetljenjem - tipkovnica osjetljiva za dodir - cirkularni mikrofoni (360°), 6 m doseg mikrofona; optima HD voice, full duplex tehnologija -1 VoIP račun -1 x RJ45 10/100M Ethernet port - Power over Ethernet (IEEE 802.3af) -postavljen Wi-Fi (2.4GHz, 802.11.b/g/n) -1x USB 2.0 -5 načina usmjeravanja konferencijskog poziva - hibridni UC sastanak - postavljen Bluetooth 4.0 -1x sigurnosni lock port -standardi - IEEE 8021.x, Codeci: G722, G722.1C, G726, G729, G723, iLBC, Opus, PCMA, PCMU -dolazi bez adaptera -jamstvo 12mj 	<p>\$35,28</p>	<p>\$675,00</p>
	<p>Yealink CP960 IP Conference Phone</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 grafički LCD ekran 720x1280 pixela sa pozadinskim osvjetljenjem - tipkovnica osjetljiva za dodir - cirkularni mikrofoni (360°), 6 m doseg mikrofona; optima HD voice, full duplex tehnologija -1 VoIP račun -1 x RJ45 10/100M Ethernet port - Power over Ethernet (IEEE 802.3af) - postavljen Wi-Fi (2.4GHz, 802.11.b/g/n) - 1x USB 2.0 - 5 načina usmjeravanja konferencijskog poziva - hibridni UC sastanak - postavljen Bluetooth 4.0 - Connect to PC via USB Micro-B port - 1x sigurnosni lock port - standardi - IEEE 8021.x, Codeci: G722, G722.1C, G726, G729, G723, iLBC, Opus, PCMA, PCMU - dolazi bez adaptera (DC 12V/1A) -jamstvo 12mj 	<p>\$47,34</p>	<p>\$900,00</p>
VoIP dodatna oprema			
	<p>DECT repeater RT20</p> <ul style="list-style-type: none"> -kompatibilan s Yealink W52P/W56P IP DECT telefonima -plug & play -podrška za DECT GAP -automatsko povezivanje s baznim stanicama -automatsko prebacivanje poziva između više RT20 -do 5 repeatera na jednu baznu stanicu -dodatno pokrivanje područja signalom: u zatvorenom prostoru do 50m, na otvorenom do 300m -LED indikatori trenutnog statusa -eleganтни i smanjeni dizajn bez zasebnog adaptera -jamstvo 12mj 	<p>\$8,35</p>	<p>\$167,00</p>

	<p>DECT repeater RT30</p> <ul style="list-style-type: none"> - kopatibilan sa DECT CAT-iq 2.0 - kopatibilan sa Yealink W60B/W52 DECT IP bazičnim stanicama - do 6 repitera na jednu baznu stanicu - Star connection - do 2 repitera kaskadno - Auto association - HD voice - Plug & play - LED display - montaža na zid - jamstvo 12mj 	\$7,85	\$157,00
	<p>W53H protective case</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaštitna maska za W53 slušalicu - punjenje slušalice s futrolom - zaštitna od pada do visine od 1.8m - klasa zaštite: IP54 - zaštitna od prašine - zaštitna od prskanja vode 	\$1,10	\$22,00
	<p>EXP 20- IP Phone Expansion Module (LCD) za T27G i T29G</p> <ul style="list-style-type: none"> - grafički LCD, 160x320 piksela, LCD pozadinskim osvjetljenjem - 20 fizičkih tipki sa dual color LED diodama - mogućnost povezivanja do 6 uređaja u lanac (do 228 tipki) - BLF, conference, hold, transfer, call forwarding, LDAP - 2xRJ12 (6P6C) ports za data in and out - za T27G i T29G - 2,50kg - jamstvo 12mj 	\$5,60	\$112,00
	<p>EXP 40- IP Phone Expansion Module (LCD) za T46S i T48S phone</p> <ul style="list-style-type: none"> - 160x320 grafički ekran sa pozadinskim osvjetljenjem - 20 fizičkih tipki sa dual kolor LED indikatorima - 2 neovisne kontrolne tipke za listanje stranica - različite ikone za svaku od funkcija prikazanih na LCD ekranu - za 46S i 48S - stalak sa prilagodljivim kutovima, mogućnost montiranja na zid - 1,49kg - jamstvo 12mj 	\$6,10	\$122,00
	<p>YHS 33 Headset</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poboļšana kvaliteta zvuka - Materijal: od savitljivog čelika - Nošenje preko glave, 330° raspon rotacije drške mikrofona - Mikrofon s poništavanjem buke - 1x RJ9, težina: 50g - podrška za sve Yealink IP telefone - 1x RJ9 slušalica - 50g - jamstvo 12mj 	\$1,75	\$35,00
	<p>CP960 Expansion Microphone CPW 90</p> <ul style="list-style-type: none"> - tehnologija full duplex - stavljene mikrofona na bešumno uz pomoć touch podloge - udaljenost između CP960 i CPW90: 20 metara - kapacitet baterije 800mAh - proširuje radijus zvuka do 3 m - vrijeme razgovora: do 19h - standby vrijeme: do 11 dana - jamstvo 12mj 	\$10,00	\$200,00
Strujni adapteri			
	<p>Adapter 5V 0,6A za modele: T23G(P), T21P (E2), T19P (E2), W52P, T40G(P)</p>	\$0,43	\$8,50
	<p>Adapter 5V 1.2A za modele: T41S(P), T42S(G), T27G</p>	\$0,43	\$8,50
	<p>Adapter 5V 2A za modele: T29G, T46S(G), T48S(G), T49G</p>	\$0,68	\$13,50
	<p>Adapter 5V 3A za model</p>	\$0,80	\$16,00

Plaćanje je u kunama prema prodajnom tečaju za USD (Erste & Steiermaerkische Bank)

Sve cijene su bez PDV-a

Jamstvo na Yealink telefone iznosi 12 mjeseca